



TERMO EKG

# ELCA P80 Six

Mobilní EKG s vysokou kvalitou



- 12-svodové, 12-kanálové EKG
- automatický i manuální režim
- akumulátorové baterie pro záznam až 400 pacientů
- hmotnost 4,3 kg
- napájení ze sítě nebo z baterie
- paměť pro zpětný tisk EKG křivky
- individuální možnost interpretace
- nastavení filtrů

Elca P80 Six snímá a tiskne až 12 svodů současně na formát papíru A4. Kompletní EKG záznam lze natočit pouhým stisknutím jediného tlačítka.

Rychlosť záznamu, citlivost, filtry, počet tisknutých stran, formát svodů, formát rozměření a analýzy, Cabrera nebo Standard svody, to vše může být navoleno a naprogramováno v nastavení EKG.

P80 Six automaticky kontroluje EKG isolinii, eliminuje svalové třesy a zajišťuje tak dobrou kvalitu tisku diagnostikovaných křivek.

Špatné napojení nebo přerušení kontaktu mezi elektrodou a pacientem je signalizováno akustickým a vizuálním alarmem.

P80 Six umožňuje natočit při napájení z baterií až 400 EKG křivek. EKG křivku lze zpětně tisknout z paměti.

**Technické parametry**

<b>Rozměry</b>	399 x 338 x 104 mm (D x V x Š)
<b>Hmotnost</b>	4,3 kg
<b>Napájení</b>	220 - 240 V, vestavěné dobíjecí akumulátory
<b>Vzorkovací frekvence</b>	1000 Hz
<b>Myografické a síťové filtry</b>	myografický 25 Hz, 35 Hz nastavitelný síťový 50 Hz aktivní digitální filtr
<b>Rychlosť záznamu</b>	5 / 25 / 50 mm
<b>Citlivost</b>	5 / 10 / 20 mm/mV
<b>EKG papír</b>	termocitlivý, skládaný A4, 250 listů
<b>Záznamové módy</b>	2 automatické programy, 1 manuální program
<b>Údaje na výpise</b>	datum a čas pořízení záznamu, rychlosť, citlivosť, tepová frekvencie, popis svodu
<b>LED indikátory</b>	zobrazují způsob napájení, kontakt elektrod, aktivace filtru, prázdný zásobník papíru, skupinu vybraných svodů pro manuální program
<b>Standardní příslušenství</b>	pacientský kabel, kompletní sada elektrod, síťová šnúra, EKG gel, EKG papír
<b>Volitelné příslušenství</b>	interpretace EKG křivky vč. měření intervalů, os a amplitud, vozík, brašna

